

Bendurool Ultra

DÉCAPANT ALCALIN POUR SOLS

Performance

- ▲ **Bendurool Ultra** est un nettoyant très alcalin conçu pour éliminer avec efficacité les couches de polymères et d'émulsion sur des revêtements résistants aux alcalins.
- ▲ Sa formulation combine des substances actives et des agents renforçateurs de nettoyage.
- ▲ Peu moussant, **Bendurool Ultra** est utilisable en autolaveuse.

Efficacité

- ▲ Sa formulation haute performance offre un nettoyage économique avec une élimination efficace des couches de revêtement.
- ▲ Élimination intégrale des saletés et des tâches grasses les plus persistantes.

Sécurité


- ▲ Formule sans ammoniacque et à faible odeur. Ce produit convient donc aux zones sensibles, telles que les maisons de retraite et les hôpitaux.



Mode d'emploi



1. Consulter le plan d'hygiène et l'étiquette du produit pour des informations d'utilisation détaillées.



2. Porter des vêtements de protection appropriés pour manipuler ce produit.




3. Selon le niveau de saleté et l'épaisseur des couches à décaper, diluer dans de l'eau à un ratio de 1:1 à 1:10, de préférence 1:3.



4. Étendre la solution sur le sol. Laisser agir pendant environ 10 minutes.



5. Brosser le sol avec des mouvements réguliers sur toute la surface. Ne pas laisser sécher la solution.



6. Éliminer la solution avec un aspirateur eau et poussière.



7. Rincer abondamment à l'eau claire.



8. Éliminer la solution avec un aspirateur eau et poussière. Pour terminer, rincer à l'eau claire.

Domaine d'application

Pour toutes les surfaces résistantes aux alcalins, telles que PVC, sols en pierre, ... Ne pas utiliser sur les sols en bois, le linoléum, les stratifiés et les sols textiles.

Remarques spéciales

- ▲ Tester la compatibilité des matériaux sur une petite zone discrète avant d'utiliser le produit.
- ▲ Avant de nettoyer un sol, placer des panneaux d'avertissement « Attention sol mouillé » et les laisser en place jusqu'à ce que le sol soit totalement sec.
- ▲ Valeur pH (conc.) : 13,0 - 14,0
- ▲ Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Informations de sécurité

- ▲ Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- ▲ Pour de plus amples informations et des consignes de sécurité, consulter l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité.

Conditions de stockage

- ▲ À conserver entre -5 °C et 40 °C, uniquement dans son emballage d'origine fermé.

Valeur du pH

8	9	10	11	12	13	14
---	---	----	----	----	----	----

Conditionnement

Produit	Article n°	Conditionnement
Benduro ultra	3001260	2 x 5 l